



Ficha de dados - Edição de : 22/01/2024

**POLIURETANOS COMPACTOS
SOLVENTE SUBSTITUTO
DE CLORETO DE METILENO
RISCO 0
100% SEGURO**
para enxaguamento de cabeças de fundição
e câmaras de mistura
em injeção de baixa pressão

CONSUMO DIVIDIDO POR 10

**iBiotec®
FAST CLEAN PU 110**



- Elevada taxa de saturação, permanece eficaz mesmo com muita carga de elastómero, reutilizável várias vezes.
- Recomendado para todas as resinas de PU compacto, incluindo TDI, MTI, PPDI e a nova geração de NDI de endurecimento rápido, em resinas injetadas pelo processo RIM, independentemente das pressões de distribuição da mistura, dos tempos de processo, dos tempos de GEL TECAM.
- Pode utilizar-se em espuma de pele de PU

Fluido agroquímico de origem vegetal
 Sem pictograma de perigo (CLP GHS)
 Sem libertação de vapor a quente
 Não inflamável
 Reduz as emissões de vapores orgânicos para 0%.
 (plano de gestão de solventes, Diretivas da UE. IED – IPPC)
 Biodegradável OCDE
 Armazenamento sem retenção (Código do Trabalho – ICPE)
 Classificação: resíduos industriais não perigosos
 Custos de funcionamento excepcionais
 Pouco volátil, permite reduzir até 10 vezes o consumo de solventes em comparação com o diclorometano.

MODO DE UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE APLICAÇÃO DE POLIURETANO COMPACTO

Ciclo de lavagem após a fundição de poliuretano:

- Sopro de ar durante 10 segundos
- Injeção de **FAST CLEAN PU 110** durante 3/5 segundos
- Sopro de ar durante 30 segundos

(Estes tempos são apenas indicativos e podem variar consoante a natureza dos poliuretanos.)

A fundição perdida dita "despejada lixeira" é realizada por várias razões; eliminar os resíduos na câmara, evitar as bolhas de ar, poder misturar novamente os polióis e os isocianatos, eventualmente os corantes, de forma homogénea.

Durante o ciclo de lavagem, a câmara de mistura pode ser posicionada sobre um tambor equipado com um funil para recolher os efluentes do **FAST CLEAN PU 110** e estes podem ser filtrados (filtro metálico de 6/10 milímetros); a mistura também pode ser decantada durante 24 horas.

O **FAST CLEAN PU 110** pode ser reutilizado até 4 vezes seguidas (consoante os poliuretanos).

O **FAST CLEAN PU 110** também pode remover por imersão resíduos de poliuretano compacto ou de espuma polimerizada, mesmo com um Pot Life curto.

Execução de juntas de vidro duplo:

As espátulas são limpas por imersão simples e as pistolas em sistemas de circulação.

Precauções de utilização:

Armazenar num ambiente com uma temperatura amena antes de utilizar (ao abrigo do gelo).

O **FAST CLEAN PU 110** é compatível com vedantes de PTFE (testes a 20 °C, 80 °C e 100 °C) e vedantes de silicone.

Evitar a utilização em vedantes de Neopreno, Buna, Nitrilo, Butilo ou Viton.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS TÍPICAS

| CARACTERÍSTICAS | NORMAS | VALORES | UNIDADES |
|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|
| Aspeto | Visual | Límpido | - |
| Cor | Visual | Amarelo | - |
| Odor | Olfativo | Sem | - |
| Massa volúmica a 25 °C | NF EN ISO 12185 | 975 | kg/m ³ |
| Índice de refração | ISO 5661 | 1,4480 | - |
| Ponto de congelação | ISO 3016 | -4 | °C |
| Solubilidade em água | - | parcial | % |
| Viscosidade cinemática a 40°C | NF EN 3104 | 3,0 | mm ² /s |
| Índice de acidez | EN 14104 | <1 | mg(KOH)/g |
| Índice de iodo | NF EN 14111 | 0 | gl ₂ /100 g |
| Teor de água | NF ISO 6296 | <0,1 | % |
| Resíduo após evaporação | NF T 30-084 | 0 | % |

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHOS

| CARACTERÍSTICAS | NORMAS | VALORES | UNIDADES |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Índice KB | ASTM D 1133 | >200 | - |
| Velocidade de evaporação | - | >6 | horas |
| Tensão superficial a 20°C | ISO 6295 | 32,0 | Dines/cm |
| Corrosão lâmina de cobre 100h a 40 °C | ISO 2160 | 1a | Pontuação |
| Ponto de anilina | ISO 2977 | nm | °C |

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

| CARACTERÍSTICAS | NORMAS | VALORES | UNIDADES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| Ponto de inflamação (recipiente fechado) | NF EN 22719 | 100 | °C |
| Ponto de autoignição | ASTM E 659 | >270 | °C |
| Limite inferior de explosividade | NF EN 1839 | 2,6 | % (volume) |
| Limite superior de explosividade | NF EN 1839 | 28,5 | % (volume) |
| Teor de substâncias explosivas, comburentes, inflamáveis e facilmente ou extremamente inflamáveis | Regulamento CLP | 0 | % |

CARACTERÍSTICAS TOXICOLÓGICAS

| CARACTERÍSTICAS | NORMAS | VALORES | UNIDADES |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------|
| Índice de anisidina | NF ISO 6885 | <6 | - |
| Índice de peróxido | NF ISO 3960 | <10 | meq(O ₂)/kg |
| TOTOX (índice de anisidina + 2x índice de peróxido) | - | <26 | - |
| Teor de substâncias CMR, irritantes, corrosivas | Regulamento CLP | 0 | % |
| Teor de metanol residual resultante da transesterificação | GC-MS | 0 | % |
| Emissões de compostos perigosos, CMR, irritantes, corrosivos a 100°C. | GC-MS | Sem | % |

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

| CARACTERÍSTICAS | NORMAS | VALORES | UNIDADES |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| Perigoso para a água | WGK Alemanha | 1 sem perigo para a água | classe |
| Biodegradabilidade primária CEC 21 dias a 25 °C | L 33 T82 | >80 | % |
| Biodegradabilidade fácil OCDE 301 A em 28 dias Eliminação do COD | ISO 7827 | >80 | % |
| Biodegradabilidade fácil e final OCDE 301 D em 28 dias Biodegradação a 67 dias | MITI modificado | >90 | % |

Precauções de utilização: em caso de fracionamento deste produto e de reacondicionamento, não utilizar embalagens metálicas.

iBiotec® Tec Industries®Service
 Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
 Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS
 Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.